



# A.NARDUCCI

WELDING PRODUCTS

## Posizionatore a tavola - U001395T TR700IA-V1 - Portata: 700 kg



<b>Modello</b>		TR700IA-V1	
<b>Portata</b>		700 kg	@ 170 mm da piano tavola
<b>Momento flettente</b>		200 kgm	Calcolato dall'asse basculamento tavola
<b>Momento torcente</b>		130 kgm	
<b>Tavola</b>	<b>Dimensioni</b>	Ø 900 mm	
	<b>Struttura</b>	Cave radiali per staffaggio pezzo + foro centrale cieco per riscontro	
	<b>Supporto</b>	Perno con doppi cuscinetti	
<b>Altezza tavola</b>		Del piano tavola, posta orizzontale	900 mm
		Dell'asse di rotazione tavola, posta verticale.	785 mm
<b>Inclinazione tavola</b>		Elettromeccanica, mediante settore dentato; 0÷135°	
<b>Rotazione tavola</b>		Elettromeccanica	

**A.NARDUCCI S.p.A.** – Via Dante Alighieri, 25 – 24040 Stezzano (BG) - ITALY

Phone: +39 035 592548 Fax: +39 035 4559071 – email: [anarducci@anarducci.com](mailto:anarducci@anarducci.com) [estero@anarducci.com](mailto:estero@anarducci.com)

[www.anarducci.com](http://www.anarducci.com) – [www.narducci.it](http://www.narducci.it)



<b>Velocità di rotazione</b>		0,09÷2,5 rpm Controllata mediante potenziometro su quadro elettrico
<b>Impianto elettrico</b>	<b>Quadro di controllo</b>	Posto a bordo macchina, dotato di connessione rapida per pulsantiera/pedaliera Comandi funzionamento continuo/impulse – Potenziometro locale/distante – Arresto emergenza – Marcia – Consenso saldatrice
	<b>Pulsantiera</b>	Comandi inclinazione salita/discesa
	<b>Pedaliera</b>	Comandi rotazione avanti/stop/indietro + Arresto di emergenza
<b>Dimensioni</b>	<b>Appoggio a terra</b>	1.100 x 880 mm
	<b>Complessive</b>	1.250 x 1.000 x (H)900 mm
<b>Peso macchina</b>		500 kg
<b>Anno di costruzione</b>		2016
<b>Modifiche ed interventi eseguiti</b>		
<b>Note</b>		Matr.232/16



