



A. NARDUCCI

PRODOTTI PER LA SALDATURA

Posizionatore a rulli - U001420 M+F Isam PRF100S - Portata: 100.000 kg



Modello		Isam PRF100S
Portata		100.000 kg
Composizione		1 elemento motore + 1 folle
Diametri caricabili		500÷5.500 mm
Rulli	Dimensioni	Ø 500 x 550 mm
	Materiale	Acciaio
	Tipologia	Carpenteria saldata
Interasse rulli	Misura	700÷2.400 mm
	Tipo di regolazione	Manuale, a passi di 100 mm, con bloccaggio in posizione mediante bulloni
Altezza asse rulli da terra		460 mm
Tipologia motorizzazione rulli		Un motoriduttore di testa, barra di trasmissione, riduttori a vite senza fine ai rulli e trasmissione finale mediante pignone-corona.

A. NARDUCCI S.p.A. – Via Dante Alighieri, 25 – 24040 Stezzano (BG) - ITALY

Phone: +39 035 592548 Fax: +39 035 4559071 – email: anarducci@anarducci.com estero@anarducci.com

www.anarducci.com – www.narducci.it



Velocità periferica rulli		... ÷ ... mm/min.
Carri per traslazione su binari		Disponibili a richiesta
Impianto elettrico	Quadro di controllo	Posto a bordo macchina, dotato di connessioni rapide per pulsantiera, motore, alimentazione Arresto emergenza Alimentazione: 380V-Trifase
	Pulsantiera	Comandi Marcia, Rotazione avanti/stop/indietro, Potenziometro regolazione velocità di rotazione, Arresto di emergenza
	Pedaliere	A richiesta: comandi Marcia, Rotazione avanti/stop/indietro, Potenziometro regolazione velocità di rotazione, Arresto di emergenza
Dimensioni	Elemento motore	5.000 x 1.360 x (h) 710 mm
	Elemento folle	3.420 x 950 x (h) 710 mm
Peso macchina		Orientativo 5.500 kg (...+ ~1.700 kg)
Anno di costruzione		
Modifiche ed interventi eseguiti		Macchina revisionata con smontaggio, sabbiatura e riverniciatura, sostituzione impianto elettrico, verifica della meccanica (2017)
Note		

